

MOVECAT UP STAGE & UP PLUS

# Hoch hinauf

**Mit UPstage gemäß D8 und UPplus für Einsätze nach D8 Plus hat Movecat zwei neue kompakte Rigging-Züge im Produktportfolio.**

Obwohl beide Geräte mit einem ringsum geschlossenen Metallgehäuse sowie zwei robusten Metallgriffen und Easyplate-Ketteneinführung ausgestattet sind, bringen die Rigging-Züge lediglich 29 Kilogramm (UPstage 500-4) beziehungsweise 30 Kilogramm (UPplus) auf die Waage – inklusive der integrierten 18 Meter langen Kette. Als besonders praxisfreundlich und robust soll sich laut Herstellerangaben der Kettenspeicher mit Klappmechanismus präsentieren.

Die Rigging-Züge für den Profieinsatz – 400 V/3 Phasen/50 Hz – ermöglichen in der Version UPstage eine Nennlast von 500 kg bei 4 m/min und einer Ausstattung mit DC-Bremse sowie als UPplus mit 250 kg Nennlast bei 4 m/min mit zwei DC-Bremsen. Der Betrieb

## WER STECKT DAHINTER?

Movecat-Kinetiklösungen wie Kettenzüge, Winden, Antriebe, Steuerungen, Kabelsysteme und Sonderlösungen stehen für höchste Sicherheit und Funktionalität "Made in Germany". Die innovativen Produkte aus Deutschland werden stets unter exakter Einhaltung der für die Technik geforderten Sicherheitsgrundlagen, Normen und Richtlinien wie BGV D8, D8 Plus, igvw SQ P2, BGV C1 DIN EN 61508 – SIL 1 bis SIL 3 entwickelt und gefertigt. Traglasten von 125 kg bis 5.000 kg und Geschwindigkeiten von 0 bis 180 m/min können dadurch bewältigt werden.



ist ohne Umbau sowohl in Kletterzug- als auch Standardeinbaulage möglich. UPstage und UPplus sind serienmäßig mit einem H07RN-F-Anschlusskabel und CEE 4-pol-Stecker ausgerüstet. Optional kann Movecat auch eine Ausstattung mit zweispurigem Getriebeendechalter, I-Geber sowie einem Lastmessmodul anbieten. X<sup>2</sup>- und RC-Ausführungen stecken schon jetzt in der Vorbereitungsphase.

## MOVECAT UP STAGE & UP PLUS

**Produktbezeichnung:**  
Rigging-Züge

**Technische Daten:**

- UPstage mit 500 kg Nennlast bei 4 m/min (1 DC-Bremse)
- UPplus mit 250 kg Nennlast bei 4 m/min (2 DC-Bremsen)
- ringsum geschlossenes Metallgehäuse
- Betrieb in Kletterzug- und Standardeinbaulage ohne Umbau

**Gewicht:**

- UPstage 500-4: 29 kg
- UPplus 250-4: 30 kg

**Preis (zzgl. ges. MwSt.):**  
auf Anfrage

**Erhältlich ab:**  
sofort

**Vertrieb:**  
Think Abele GmbH & Co. KG,  
[www.movecat.de](http://www.movecat.de)